

Special Tec B FE 5W-30



Descripción

Aceite de motor antifricción con un potente paquete de aditivos. Reduce la fricción en el motor a un mínimo y garantiza la máxima potencia del motor y un consumo reducido de combustible.

Propiedades

- probado en turbocompresores y catalizadores
- excelente limpieza del motor
- excelente resistencia al envejecimiento
- ahorra combustible y reduce las emisiones de contaminantes
- minimiza la fricción
- garantiza la máxima potencia del motor

Especificaciones / Homologaciones

ACEA A5 • ACEA B5 • API SL

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:

BMW Longlife-01 FE

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Clase SAE (aceites para motores) | 5W-30 SAE J300 |
| Densidad a 15 °C | 0,855 g/cm ³ DIN 51757 |
| Viscosidad a 40 °C | 60,0 mm ² /s ASTM D7042 |
| Viscosidad a 100 °C | 10,4 mm ² /s ASTM D7042 |
| Viscosidad a -35 °C (MRV) | < 60000 mPas ASTM D4684 |
| Viscosidad a -30 °C (CCS) | <= 6600 mPas ASTM D5293 |
| Índice de viscosidad | 165 DIN ISO 2909 |
| HTHS a 150 °C | >= 3,0 mPas ASTM D5481 |
| Punto de combustión | 230 °C DIN ISO 2592 |
| Punto de fluidez | -39 °C DIN ISO 3016 |
| Pérdida de evaporación (Noack) | 10,0 % CEC-L-40-A-93 |
| Índice de base total | 11,0 mg KOH/g DIN ISO 3771 |
| Cenizas de sulfato | 1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575 |

Datos técnicos

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Número de color (ASTM) | L 3,5 DIN ISO 2049 |
| Base de aceite | Advanced Full Synthetic |

Campos de aplicación

Desarrollado en primer término para satisfacer las exigencias de motores de gasolina BMW sin filtros de partículas a partir del año 2002 y para modelos M concretos de BMW. Probado en turbocompresores y catalizadores.

Aplicación

¡Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos!

Envases disponibles

| | |
|-----------------------------|--|
| 1 l Bidón de plástico | 21380 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 4 l Bidón de plástico | 21381 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH |
| 5 l Bidón de plástico | 21382 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 20 l Bidón de plástico | 21383 DA-DE-EN-ES-FI-FR-IT-NO-PT-SV |
| 60 l Barril de placa negra | 21384 DE-EN |
| 205 l Barril de placa negra | 21385 DE-EN |

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.