

Spray blanco para mantenimiento

Descripción

Spray blanco para mantenimiento es un lubricante blanco de alto rendimiento, resistente al agua y de gran poder adherente. Una vez se ha evaporado el disolvente, queda una capa lubricante blanda.

Propiedades

- excelente comportamiento térmico con altas y bajas temperaturas
- buena resistencia al agua
- excelente poder lubricante
- exento de silicona
- se aplica limpiamente
- alto poder adherente
- protección anticorrosiva permanente
- reduce el herrumbre de contacto
- evita la corrosión por fricción

Datos técnicos

Color / Aspecto	white
Base	Mineralöl, Festschmierstoffe
Espesador	Bentonit
Densidad	ca. 1,0 g/cm ³
ISO 2176	NLGI 2
Regulador de consistencia	without
Margen de temperaturas de uso	-30 to +250 °C
Gas combustible	propane, butane
Olor	characteristic
Forma	liquid, aerosol
Densidad a 20 °C	0,64 g/ml

Campos de aplicación

Para la lubricación de piezas móviles, como ejes, bisagras, articulaciones, pernos, cables Bowden, rieles de deslizamiento, cadenas, muelles, piezas de cierre, etc.

Aplicación

Agitar antes de usar. En las superficies grandes, pulverizar sin tubo capilar desde una distancia de aprox. 20-25 cm. El tubo capilar permite la aplicación sin problemas en puntos de difícil acceso. **Indicación: Después de usar, pulverizar a través de la válvula hasta que solo salga el agente propulsor puro (mantener el bote con la boquilla pulverizadora hacia abajo).**

Envases disponibles

250 ml Lata de aerosol	1839
	AR-DE-EL-FR-NL

Envases disponibles

250 ml Lata de aerosol	2872
	DA-FI-NO-SV
250 ml Lata de aerosol	3075
	DE-EN-ES-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

